



Ürün Özellikleri / Product Description

Geniş kapasite seçenekleri ve yüksek vakum verimi ile ZYVP serisi vakum pompaları çok geniş kullanım alanlarına sahiptir. Zinisan ZYVP serisi pompalar kesintisiz çalışmak için tasarlanmıştır ve pek çok sektörde uzun yıllar başarı ile kullanılmaktadır.

Dayanıklısıdır; yüksek kaliteli hammaddeler ve en güncel bilgisayar destekli üretim sistemleri kullanılarak üretilen pompalar, zorlu çalışma ortamlarında en yüksek verimi sağlar. Direkt motor tahriki ile güç aktarım elemanlarından kaynaklanan problemler ortadan kaldırılmıştır. Dahili çekvalf sistemi, her türlü uygulama ortamında kesin sızdırmazlık sağlar. Kolay bakım; kompakt tasarım, etkin hava soğutma tasarımı ve bakım noktalarına kolay erişim, bakımın hızlı, kolay ve uzun aralıklarla yapılmasına olanak sağlar. Rutin yağ ve filtre değişimleri haricinde önleyici bakım gerektirmez.

The range of capacity options and high ultimate pressure make Zinisan ZYVP series vacuum pumps an ideal solution for even the most demanding applications. Designed for continuous operation in industry, the ZYVP series have been successfully used in many applications for long years.

Reliable; high quality materials and implementing up to date computerized manufacturing methods ensure the optimum performance in all kinds of work environments. Direct driven by a standard electric motor eliminates the problems caused by transmission components. The integrated check-valve prevents air admittance into the vacuum chamber. Easy to Service, compact design, air cooling and easy access rapid and simple servicing with long periods between repairs. No preventative maintenance apart from simple oil change is necessary.

Teknik Özellikler Technical Data		ZYVP 016	ZYVP 025	ZYVP 040	ZYVP 063	ZYVP 100	ZYVP 175	ZYVP 250	ZYVP 320	ZYVP 400	ZYVP 500	ZYVP 650
Nominal Kapasite Nominal Displacement	50 Hz m ³ /h 60 Hz m ³ /h	16 19	25 30	40 48	63 76	100 120	175 195	250 300	320 380	400 480	500 600	650 760
Vakum Verimi Ultimate Pressure	mbar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Motor Gücü Nominal Motor Rating	50 Hz kW 60 Hz kW	0,37 0,55	0,75 1,1	1,1 1,5	1,5 2,2	2,2 3,0	4,0 5,5	5,5 7,5	7,5 10,0	7,5 10,0	11,0 13,0	15,0 18,5
Motor Devri Nominal Motor Speed	50 Hz d/d 60 Hz rpm	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1500 1800	1000 1150	1500 1800
Ses Seviyesi Noise Level	50 Hz db (A) 60 Hz db (A)	53 55	60 63	63 66	64 66	65 68	70 73	73 76	74 76	77 79	77 79	77 79
Çalışma Sıcaklığı Operation Temperature	50 Hz °C 60 Hz °C	80 83	80 85	82 90	84 92	84 93	82 90	87 96	88 98	86 98	80 86	80 86
Yağ Miktarı Oil Filling	lt.	0,5	1,5	1,5	3	3	6	6	6,5	6,5	18	18
Yaklaşık Ağırlık Approximate Weight	kg.	21	37	44	59	76	147	21	213	236	540	580